

Stazione Totale Manuale

Serie Zoom20 Pro



Semplice Connettività

- Memory Stick USB
- Trasferimento Dati Semplice
- Tecnologia Plug and Play



Display Superiore

- Display più largo a 8 Linee
- La più alta Risoluzione nella Classe
- Guida Utente Grafica



Prestazioni, Robustezza

- Portata 400 m Senza Prisma
- Raggio Laser Visibile Coassiale
- Custodia Resistente Sigillata

Serie Zoom20 Pro

In GeoMax sappiamo che lavorate in ambienti difficili che richiedono un eccellente rapporto prezzo/prestazioni senza che la qualità venga compromessa, ed è per questo motivo che abbiamo creato una gamma di prodotti che "work when you do".



La Stazione Totale Manuale GeoMax Zoom20 Pro include una porta USB protetta che garantisce un trasferimento dati veloce e sicuro tra strumento e PC o anche verso altre Stazioni Totali.

Insieme ad un display extra large ad alta risoluzione che offre facilità di utilizzo, display grafici che rendono le attività standard come tracciamento più facili e più produttivi che mai.

Zoom20 Pro accXess	Misurazione della distanza su Riflettore
Zoom20 Pro accXess2	Misurazione della distanza su Riflettore e 250 m reflectorless*
Zoom20 Pro accXess4	Misurazione della distanza su Riflettore e 400 m reflectorless*

Misura Angolare

Precisione	2" (0.6 mgon), 3" (0.9 mgon), 5" (1.5 mgon), 7" (2 mgon),
Risoluzione di visualizzazione	0.1" (0.1 mgon)
Metodo	Assoluto, Continuo, Diametrico
Compensazione	Quadri-Assiale

Misura della Distanza

Prisma	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Senza riflettore	2 mm + 2 ppm

Specifiche Fisiche

Peso	5.1 kg (incl. batteria & basetta)
Temp. Operativa	da -30°C a 50°C**
Protezione	IP55 resistente a polvere e acqua
Umidità	95 %, senza condensa

Distanziamento (Modo Prisma): Laser classe 1 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Piombo laser:** Laser classe 2 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Distanziamento (Modo Reflectotless accXess™): Laser classe 3R conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1



* Condizioni ottimali su Kodak Grey Card (90% riflettività)

** Versione polar opzionale, standard da -20°C a 50°C

Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Interfacce

Tastiera	Alfanumerica
Display	Alta Risoluzione (280 x 160 pixel), 8 linee x 30 caratteri, illuminato
Memoria	Memoria Interna 50,000 pts
Interfaccia	USB, seriale & alimentazione esterna
Memoria Removibile	Memory stick USB

Alimentazione

Batteria interna	Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V Removibile
Tempo di esercizio	36 h (angolo continuo), 9 h (misura della distanza in continuo ogni 30 s)

Piombo

Tipo	Punto laser, luminosità regolabile
Precisione	1,5 mm a 1,5 m di altezza dello strumento

Sistema Operativo

Windows®	Embedded CE
----------	-------------



Copyright Geomax AG.
Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche non sono vincolanti e possono cambiare.
0615 / 819797 it